Antena RFID de Polarización Circular

TAC-060-IP67



La TAC-060-IP67 es una antena RFID de alto rendimiento y costo eficiente, diseñada para aplicaciones exigentes. Cuenta con polarización circular, ganancia de 6 dBi y certificación IP67, lo que la hace ideal para entornos industriales y uso en exteriores. Además, cumple con la normativa RoHS.

Nota: Aprobada únicamente para países con certificación FCC.

GL Group S.A.
Maipo 391, Recoleta, Santiago, Chile
Fono: (562) 2 629 2222
ventas@glgroup.cl
glgroup.cl

Cra 23 # 71 - 19 Barrio Colombia - Bogotá, Colombia
Fono: (571) 2 577396
ventas@glgroup.cl
glgroup.com.co

Características

- Alta ganancia
- Bajo VSWR
- Diseño limpio y atractivo
- Resistente al agua (IP67), apta para uso en exteriores

Aplicaciones Típicas

- Sistemas de almacenamiento y logística
- Seguimiento de personal
- Puertas de seguridad
- Puertas de muelle (dock doors)

Especificaciones Eléctricas

Modelo	TAC-060-IP67
Rango de Frecuencia (MHz)	902 – 928
Ancho de Banda	26 MHz
Ganancia (dBi)	6
Ángulo de Haz (°)	60
Impedancia (ohmios)	50
VSWR	13
Potencia Máxima de Entrada (W)	100
Polarización	Circular
Protección contra Rayos	Tierra DC

Comercial GL Group S.A.
Maipo 391, Recoleta, Santiago, Chile
Fono: (562) 2 629 2222
ventas@glgroup.cl
glgroup.cl

Cra 23 # 71 - 19 Barrio Colombia - Bogotá, Colombia
Fono: (571) 2 577396
ventas@glgroup.cl
glgroup.com.co

Especificaciones Mecánicas

Conector	RP-TNC macho
Dimensiones (mm)	260 x 260 x 45
Peso (kg)	1
Velocidad de viento soportada (m/s)	60
Material del reflector	Aleación de aluminio
Material del radomo	UV o ABS
Color del radomo	Blanco
Temperatura de operación (°C)	-40 a 70
Montaje (mm)	Φ40 – Φ50

Comercial GL Group S.A.
Maipo 391, Recoleta, Santiago, Chile
Fono: (562) 2 629 2222
ventas@glgroup.cl
glgroup.cl

Cra 23 # 71 - 19 Barrio Colombia - Bogotá, Colombia
Fono: (571) 2 577396
ventas@glgroup.cl
glgroup.com.co