Soluciones Tecnológicas para el Retail

Hangtag RFID UHF CE353050



El RFID Hangtag de 85 x 45 mm, equipado con el chip UCODE 9 (U9), está diseñado específicamente para aplicaciones en la industria de moda y retail. Fabricado en Coated Paper, este hangtag combina durabilidad y alto rendimiento, optimizando la gestión de inventarios, trazabilidad y la experiencia de compra en puntos de venta.

Ventajas Competitivas

- Etiqueta optimizada para aplicaciones de retail de gran volumen.
- Rango de lectura de hasta 8 metros, ideal para gestión de inventarios en áreas amplias.
- Chip de alta sensibilidad U9 que garantiza un rendimiento superior.
- Material duradero y adaptable.

Especificación técnicas

Dimensión Etiqueta	85 mm x 45 mm
Dimensión Antena	30 mm x 50 mm
Material etiqueta	Papel recubierto (Coated Paper) de alta calidad.
Rango de Temperatura Operativa	-20°C a +85°C.
Resistencia	A manipulación frecuente, polvo y condiciones estándar de almacén y retail.

GL Retail & Investments LLC
20801 Biscayne Blvd, Suite 403, Aventura, FL 33180, USA
david@glretail.us
glretail.us

Especificación eléctrica

Protocolo	ISO/IEC 18000-6C & EPC global Clase 1 Gen 2
Frecuencia de operación	860 - 960 MHz (UHF)
Modelo Chip	UCODE 9
Memoria EPC	96 bits.
TID único	Incluido.
Ventajas del Chip U9	Alta sensibilidad para lectura en entornos densos y de gran escala.
Alcance de Lectura	7 a 8 metros (dependiendo del lector y condiciones ambientales).
Velocidad de Lectura	Compatible con sistemas de lectura de alta velocidad.
Rango de Lectura RFID	Más de 7 metros.

Información de Empaque

Cantidad promedio por rollo	1,500 unidades
Cajas Master	7,500 etiquetas (5 rollos por caja).

Requisitos para su Uso

- Lectores RFID compatibles con EPC Gen2v2.
- Configuración para entornos estándar de retail y almacén.

GL Retail & Investments LLC
20801 Biscayne Blvd, Suite 403, Aventura, FL 33180, USA
david@glretail.us
glretail.us